



SW Obtener Cabeceras Gral.

Manual de uso



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL
PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD
DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES



Ficha del Documento

AUTOR	LexNET Integración
ÁREA	Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario
PROYECTO	LexNET
LUGAR DE REALIZACIÓN	Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia
NOMBRE DEL DOCUMENTO	SW Obtener Cabeceras General – Manual de uso

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
V1	Integración LexNET	06/05/2022	Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET
V2	Integración LexNET	28/10/2025	Se añade un nuevo campo en la respuesta que indica con un booleano si existen más mensajes en el rango consultado o no

Índice

1	DESCRIPCIÓN.....	0
2	MENSAJE SOAP DE PETICIÓN	0
3	VALIDACIONES.....	1
4	MENSAJE SOAP DE RESPUESTA	2

1 DESCRIPCIÓN

Este servicio permite al cliente obtener las cabeceras de los mensajes que cumplan unas determinadas condiciones de filtrado para el actor que realiza la petición. El servidor LexNET devuelve como salida del servicio una lista con las cabeceras de los mensajes (de cada mensaje: identificador LexNET más datos de origen y destino y datos adicionales) que cumplen con los parámetros de búsqueda. Es condición indispensable para superar la homologación realizar el filtrado por los siguientes campos:

- rango de fechas (obligatorio)
- tipo de mensaje (opcional)
- sólo mensajes pendientes de descarga (obligatorio)

En el caso de que para la entidad conectada sea obligatorio el envío de una verificación de lectura antes de la descarga del mensaje, la petición a este servicio sin haber enviado previamente la verificación de lectura, devolvería únicamente como respuesta el identificador del mensaje en LexNET y la fecha de envío del mismo.

Por tanto, para este tipo de entidades, la secuencia de petición a los servicios web LexNET para la descarga de la cabecera de un mensaje o del mensaje completo sería la siguiente: primero se enviaría la verificación de lectura (petición al servicio EnviarVerificacionLecturaGeneral e EnviarBloqueGeneral), posteriormente se descargaría el mensaje completo (petición al servicio DescargarMensaje y mensajeDescargadoACK).

2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<idSesion>	Númérico (int)	Id de la sesión	SI
<idAplicacion>	Alfanumérico (32)	Aplicación que realiza la petición	SI
<idSujetoEntidadTC>	Númérico (10)	Código Test de la entidad que realiza la acción	SI

<tipoMensaje>	Numérico (2)	Tipo mensaje (ver anexo)	SI
<fechaInicio>	Date	Fecha inicio de los mensajes cuyas cabeceras se solicitan	SI
<fechaFin>	Date	Fecha fin de los mensajes cuyas cabeceras se solicitan	SI
<soloPendientes>	Booleano	Si es TRUE devuelve solo las cabeceras de los mensajes no descargados anteriormente. Debe ser siempre TRUE.	SI
<maxCabeceras>	Numérico (int)	Número máximo de cabeceras a obtener en la respuesta. Si no existe, por defecto es 500	NO

3 VALIDACIONES

Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:

- - idAplicacion: se comprueba que el identificador de la aplicación está admitido en el entorno actual.

