



SW Envío Acuses SGP General

Manual de uso

Ficha del Documento

AUTOR	LexNET Integración
ÁREA	Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario
PROYECTO	LexNET
LUGAR DE REALIZACIÓN	Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia
NOMBRE DEL DOCUMENTO	SW Enviar Acuses SGP General – Manual de uso

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
V1	Integración LexNET	06/05/2022	Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET
V2	Integración LexNET	10/01/2023	Se añaden los campos necesarios para indicar la ORR realizadora del envío del acuse
V2	Integración LexNET	10/01/2023	Se aumenta el tamaño del campo motivo a 2048 caracteres
V3	Integración LexNET	26/07/2023	Se crea un nuevo tipo acuse (IPN) para informar de la incoación, procedimiento y nig.

Índice

1	DESCRIPCIÓN.....	0
2	MENSAJE SOAP DE PETICIÓN	0
2.1	SOLICITUD ENVÍO ACUSE (<SOLICITUDENVIOACUSESGBP>)	0
2.2	ACUSE (<ACUSE>)	0
2.3	DATOS REPARTO (<DATOSREPARTO>).....	1
2.4	INFO IPN (<INFOIPN>).....	2
3	VALIDACIONES.....	3
4	MENSAJE SOAP DE RESPUESTA	3

1 DESCRIPCIÓN

Este servicio sólo lo pueden utilizar los órganos judiciales receptores de mensajes que hagan uso de servicios web. Se usa para indicar a LexNET si esos órganos han aceptado o rechazado un conjunto de mensajes previamente descargados e integrados en su SGP. En función de eso, LexNET podrá consolidar un acuse para la entidad origen del mensaje.

El servicio se invoca desde un órgano judicial de origen desde el que se hace la petición para notificar a LexNET el estado de incorporación en el SGP de los mensajes descargados. Es decir, se indica si se han incorporado los mensajes correctamente al SGP o, por el contrario, han sido cancelados. El servicio responde con información de cuales acuses se han procesado o consolidado en LexNET correctamente y cuáles no.

2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

2.1 Solicitud envío acuse (<solicitudEnvioAcusesSGP>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<idSesion>	Número (int)	Id de la sesión	SI
<idAplicacion>	Alfanumérico (32)	Aplicación que realiza la petición	SI
<idSujetoEntidadTC>	Número (10)	Código Test de la entidad que realiza la acción	SI
<acuses>			SI
-> <acuse>	Ver Acuse	Acuses a enviar	SI

2.2 Acuse (<acuse>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<idMensaje>	Número (15)	ID del mensaje	SI

<idORRRealizador>	Numérico (10)	Código Test del ORR que realiza la acción	NO
<tipoAcuse>	Alfanumérico (3)	Tipo de acuse a enviar: ARD – Aceptar ACA – Cancelar ARR – Repartir IPN – Incoación	SI
<fechaDevolucion>	Date	Fecha de devolución	SI
<tipología>	Alfanumérico (3)	Tipología del código del motivo. Funcional o técnico	NO
<motivo>	Alfanumérico (2048)	Motivo de cancelación	NO
<codMotivo>	Numérico (5)	Código del motivo de cancelación	SI para ACA
<adjunto>	Base64	Fichero adjunto con el acuse codificado en base64	NO
<datosReparto>	Ver Datos Reparto		SI para ARR
<infoIPN>	Ver Info IPN		SI para IPN

2.3 Datos Reparto (<datosReparto>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<destinoReparto>		OJ al que se reparte	SI

-> <ordenes>		SI
-> -> <orden>	Orden del OJ al que se reparte	SI
-> <codigoConsejo>	Código Test del OJ al que se reparte	SI
<numeroRegistro>		SI
-> <numero>	Número del registro	SI
-> <año>	Año del registro	SI

2.4 Info IPN (<infoIPN>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<infoIPN>		Datos relativos a la incoación	SI
-> <nig>	Alfanumérico (32)	Nig	NO
-> <procedimiento>	Alfanumérico (32)	Número y año del procedimiento	NO
-> <organoJudicial>	Numérico (10)	Código Test del OJ	NO
<tipoProcedimiento>			NO
-> <codigo>	Alfanumérico (4)	Código procedimiento	NO

3 VALIDACIONES

Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:

- **idAplicacion:** se comprueba que el identificador de la aplicación se está admitiendo en el entorno actual.
- **idSesion:** se comprueba que el identificador de sesión es correcto ya que el usuario previamente lo ha debido introducir con anterioridad. Tiene una caducidad máxima de 30 minutos.
- **idSujetoEntidadTC:** se comprueba que el identificador de la entidad sea correcta y pertenezca a la aplicación. **Desde esta versión solamente se podrá usar el campo idSujetoEntidadTC.**
- **idORRRealizador:** se comprueba que la ORR esté dada de alta, que pertenezca a la misma población que el ORR que realiza la llamada al servicio web y que la aplicación la pueda gestionar.

4 MENSAJE SOAP DE RESPUESTA

Los elementos principales se describen a continuación:

