



SW Obtener Cabeceras

Manual de uso



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL
PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD
DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES



Ficha del Documento

AUTOR	LexNET Integración
ÁREA	Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario
PROYECTO	LexNET
LUGAR DE REALIZACIÓN	Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia
NOMBRE DEL DOCUMENTO	SW Obtener Cabeceras – Manual de uso

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
V1	Integración LexNET	06/05/2022	Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET

Índice

1	DESCRIPCIÓN.....	0
2	MENSAJE SOAP DE PETICIÓN	0
3	VALIDACIONES.....	1
4	MENSAJE SOAP DE RESPUESTA	1

1 DESCRIPCIÓN

Este servicio permite al cliente de servicios web LexNET obtener las cabeceras de los mensajes. Se deben tener en cuenta las condiciones indicadas en el documento de requisitos para consumir el SW correctamente.

2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

Los elementos se enumeran a continuación:

Atributo	Cardinalidad	Versión	Tipo	Descripción
<solicitudGetCabeceras>				
<idSesion>	1	V3.22	Númérico (int)	Identificador de la sesión.
<idAplicacion>	1	V3.22	Alfanumérico (32)	Identificador de la aplicación desde la que se hace la petición.
<solicitudGetCabeceras> <rol>		Identificador del profesional/sustituto que realiza la acción.		
< solicitudGetCabeceras >				
<tipoMensaje>	0	V3.22	Alfanumérico (32)	Tipo de los mensajes para los que se solicitan las cabeceras.
<fechalnicio>	0	V3.22	Date	Fecha de envío/sellado inicial de los mensajes cuyas cabeceras se solicitan. Este parámetro no es obligatorio pero debe ir asociado con fechaFin para indicar un rango de fechas de mensajes.
<fechaFin>	0	V3.22	Date	Fecha de envío/sellado final de los mensajes cuyas cabeceras se solicitan. Este parámetro no es obligatorio pero debe ir asociado con fechalnicio para indicar un rango de fechas de mensajes.
<soloPendientes>	0	V3.22	Booleano	Si es true indica que, además de los filtros anteriores, sólo se desean obtener las cabeceras de aquellos mensajes que no se hubieran descargado previamente desde un cliente de servicios web.
<maxCabeceras>	0	V3.22	Númérico (int)	Indica el número máximo de caberas a obtener como respuesta

3 VALIDACIONES

Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:

- **idAplicacion:** se comprueba que el identificador de la aplicación está admitido en el entorno actual.
- **idSesion:** se comprueba que el identificador de sesión es correcto ya que el usuario previamente lo ha debido introducir con anterioridad.

4 MENSAJE SOAP DE RESPUESTA

Los elementos se enumeran a continuación:

Atributo	Cardinalidad	Versión	Tipo	Descripción
<respuestaGetCabeceras> <cabeceras> <cabecera>				
<id>	1	V3.22	Númérico (16)	Identificador del mensaje en LexNET.
<leido>	1	V3.22	Booleano	Indica si el mensaje ha sido leído o no.
<fechaUltimaDescarga>	0	V3.22	Date	Si el mensaje ha sido descargado con anterioridad indica la fecha de la última descarga.
<respuestaGetCabeceras> <cabeceras> <cabecera> <estadoMensaje>				
<idEstado>	0	V3.22	Númérico (1)	Indica el estado del Mensaje (ver Anexo I), si este no se encuentra en una carpeta en la que se precise que sea aceptado o recogido.

<respuestaGetCabeceras> <cabeceras> <cabecera> <origenes> <origen> <organoJudicial>				
<codigoPoblacion>	0	V3.22	Númérico (5)	Código de población del órgano judicial origen del mensaje.
<tipoOrgano>	0	V3.22	Alfanumérico (2)	Identificador del tipo de órgano judicial origen del mensaje. (ver Anexo I)
<numeroOrgano>	0	V3.22	Númérico (3)	Numeración del órgano judicial origen del mensaje.
<dn>	0	V3.22	Númérico (16)	Identificador en LexNET del Órgano Judicial origen del mensaje.
<codigoConsejo>	0	V3.22	Alfanumérico (10)	Identificador del Órgano Judicial origen del mensaje asignado por el Test del Consejo.
<nombre>	0	V3.22	Alfanumérico (50)	Nombre del órgano judicial origen del mensaje.
<respuestaGetCabeceras> <cabeceras> <cabecera> <origenes> <origen> <profesional>				
<nombre>	0	V3.22	Alfanumérico (50)	Nombre del profesional.
<apellido1>	0	V3.22	Alfanumérico (100)	Primer apellido del profesional.
<dn>	0	V3.22	Númérico (16)	Identificador único del profesional en LexNET.
<codigo>	0	V3.22	Númérico (16)	Identificador único del profesional en LexNET.

<codigoColegiado>	0	V3.22	Alfanumérico (10)	Número de colegiado del profesional dentro del colegio al que pertenece, se aplica a profesionales colegiados: procuradores, abogados, graduados sociales, etc.
<respuestaGetCabeceras> <cabeceras> <cabecera> <origenes> <origen> <entidad>				
<nombre>	0	V3.22	Alfanumérico (50)	Nombre de la entidad.
<partidoJudicial>	0	V3.22	Numérico (5)	Código INE del partido judicial en el que se encuentra la entidad.
<tipo>	0	V3.22	Alfanumérico (3)	Define que tipo de entidad (Ver anexo I).
<dn>	0	V3.22	Numérico (16)	Identificador en LexNET de la Entidad.
<codigoConsejo>	0	V3.22	Alfanumérico (10)	Identificador de la Entidad asignado por el Test del Consejo.
<respuestaGetCabeceras> <cabeceras> <cabecera> <destinos> <destino>				
<copiar>	0	V3.22	Booleano	Indica si el destinatario no es el destinatario principal del mensaje.
<destinatario>	0	V3.22	Lista	Describe el destinatario. Al igual que en el elemento que especifica el origen puede ser un órgano judicial (<organoJudicial>), una entidad (<entidad>) o un profesional (<profesional>).
<respuestaGetCabeceras> <cabeceras>				

<cabecera>				
<datos>				
<asunto>	0	V3.22	Alfanumérico (700)	Título del mensaje.
<numeroProcedimiento>	0	V3.22	Alfanumérico (32)	Número de procedimiento.
<referencia>	0	V3.22	Alfanumérico (1200)	Referencias del mensaje; observaciones añadidas por el remitente al enviar el mensaje.
<nig>	0	V3.22	Alfanumérico (32)	Contiene el NIG del procedimiento si venía especificado en el envío del mensaje por parte del Sistema de Gestión Procesal (SGP).
<detalleAcontecimiento>	0	V3.22	Alfanumérico (600)	Contiene el texto del detalle del acontecimiento si el SGP lo especificó en el momento del envío del mensaje.
<fechaEnvio>	0	V3.22	Date	Fecha en que se realizó el envío del mensaje.
<respuestaGetCabeceras> <cabeceras> <cabecera> <datos> <tipoProcedimiento>				
<codigo>	0	V3.22	Alfanumérico (4)	Código del tipo de procedimiento.
<texto>	0	V3.22	Alfanumérico (50)	Nombre descriptivo del tipo de procedimiento.
<respuestaGetCabeceras> <cabeceras> <cabecera> <datos> <informacionExterna>				
<idExterno>	0	V3.22	Alfanumérico (16)	Identificador del mensaje en el sistema cliente que realizó el envío.
<nombreSistema>	0	V3.22	Alfanumérico	Identificativo del sistema cliente que realizó el

			(32)	envío.
--	--	--	------	--------

En el caso de que el usuario conectado pertenezca a un rol (Ej: abogado, graduado social) para el que sea obligatorio el envío de una verificación de lectura antes de la descarga del mensaje, la petición a este servicio sin haber enviado previamente la verificación de lectura, devolvería únicamente como respuesta el identificador del mensaje en LexNET y la fecha de envío del mismo.

Por tanto, para este tipo de roles, la secuencia de petición a los servicios web LexNET para la descarga de la cabecera de un mensaje o del mensaje completo sería la siguiente: primero se enviaría la verificación de lectura (petición al servicio EnviarVerificacionLecturaToken), posteriormente se descargaría el mensaje completo (petición al servicio DescargarMensaje).